MURR ELEKTRONIK
stay connected

MKS - D 10/1300-1 M DIODE MODULES


Mounting rail / screw-type terminal


10 diodes
Common potential anode

[Link til produkt]

Illustrasjon







Produktet kan avvike fra bildet

Handelsinformasjon

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041959
Pakkestørrelse	1
Tolltariffnummer	85411000
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	48 V
Operating voltage DC max.	48 V
Installation	
Connection cross section max.	4 mm²
Installation | Connection	
Connection	Screw terminals SK
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, G32, (EN 60715)
Height	86 mm
Width	22,5 mm
Depth	62 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 1	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	12

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024