MURR ELEKTRONIK
stay connected

MOTOR SUPPRESSOR


Varistor, 3x575VAC/20kW


3× 575 V AC
VDR-(1) per phase
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.

[Link til produkt]

Illustrasjon







Produktet kan avvike fra bildet

Handelsinformasjon

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019088
Pakkestørrelse	1
Tolltariffnummer	85363010
Electrical data | Supply	
Power frequency	10 ... 400 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage AC	575 V
Installation	
Connection cross section max.	1 mm²
Installation | Connection	
Connection information	Single strands
Length single strands	150 mm
Ring terminals	M6isolated
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Material potting compound	2-component epoxy
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Height	39 mm
Width	39 mm
Depth	44 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024