MURR ELEKTRONIK
stay connected

POWER DISTRIBUTOR PD4 PLUG 24+E

Connector for 27680 and 27681

Industry female plug 24+PE
Field-wireable

Link til produkt

Illustrasjon



Produktet kan avvike fra bildet

Handelsinformasjon

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27142601
ECLASS-7.0	27142601
ECLASS-8.0	27142601
ECLASS-9.0	27142601
ECLASS-10.1	27142601
ECLASS-11.1	27142606
ECLASS-12.0	27142606
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063432
Pakkestørrelse	1
Tolltariffnummer	85366990

Electrical data

Security level	SELV

Electrical data | Supply

Operating voltage AC	50 V
Operating voltage DC	120 V
Current operating per contact max.	9 A

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	inserted, screwed

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024

Mechanical data | Material data	
Coating housing	powder-coated
Material housing	Aluminum die casting
Mechanical data | Mounting data	
Clamping range min.	9 mm
Clamping range max.	17 mm
Height	120 mm
Width	43 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	85 °C

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024