MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMS 20-47/4 OPTO-COUPLER MODULE


IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 4 A


Triac 4 A
Control voltage 230 V AC on request

[Link til produkt]

Illustrasjon







Produktet kan avvike fra bildet

Handelsinformasjon

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028066
Pakkestørrelse	1
Tolltariffnummer	85414900
Electrical data | Input	
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	3 V
Input voltage DC min.	10 V
Input voltage DC max.	53 V
Input current	10 mA
Electrical data | Output	
Switch off delay max.	10 ms
Switch on delay max.	10 ms
Quiescent current OFF max.	10 mA
Switching frequency inductive max.	5 Hz
Switching frequency ohmic max.	30 Hz
Voltage switching AC min.	24 V
Switching voltage AC max.	250 V
Switching current min.	10 mA
Switching current max.	4 A
Voltage drop AC max.	1,4 V
Diagnostics	
Status indication LED	red
Device protection | Electrical	
Rated surge voltage	6 kV
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, G32, (EN 60715)
Height	75 mm
Width	22,5 mm
Depth	85 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 28.03.2024