MURR ELEKTRONIK
stay connected


# CUBE20S MODBUS TCP BUS NODE

Bus nodes
Modbus TCP-Slave

## Link til produkt

### Illustrasjon






Produktet kan avvike fra bildet

### Handelsinformasjon

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242608 |
| ECLASS-6.1 | 27242608 |
| ECLASS-7.0 | 27242608 |
| ECLASS-8.0 | 27242608 |
| ECLASS-9.0 | 27242608 |
| ECLASS-10.1 | 27242608 |
| ECLASS-11.1 | 27242608 |
| ECLASS-12.0 | 27242608 |
| ETIM-5.0 | EC001604 |
| GTIN | 4048879422420 |
| Pakkestørrelse | 1 |
| Tolltariffnummer | 85389099 |

### Electrical data | Supply

| | |
|---|---|
| Operating voltage DC | 24 V |
| Current consumption max. | 95 mA |
| Total current UA max. | 10 A |

### Electrical data | Output

| | |
|---|---|
| Output voltage DC | 24 V |
| Current output load supply max. | 10 A |
| Current output backplane bus max. | 3 A |

### Industrial communication | Bus data

| | |
|---|---|
| Address range outputs max. | 1024 Bytes |
| Address range inputs max. | 1024 Bytes |

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| **Diagnostics** | |
| Actuator warning | no |
| Diagnostic | No voltage |
| Diagnostic via BUS | per module |
| Diagnostic via LED | per module and channel |
| Short circuit diagnosis | yes |
| LED display | Ethernet connection/data traffic |
| Overload diagnosis | yes |
| **Installation** | |
| Connection cross section max. | 1,5 mm² |
| **Device protection \| Electrical** | |
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP20 |
| **Mechanical data** | |
| Number extension modules max. | 64 |
| **Mechanical data \| Mounting data** | |
| Mounting method | geschnappt |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
| Height | 109 mm |
| Width | 48,5 mm |
| Depth | 76,5 mm |
| **Environmental characteristics \| Climatic** | |
| Operating temperature min. | 0 °C |
| Operating temperature max. | 60 °C |
| Storage temperature min. | -25 °C |
| Storage temperature max. | 70 °C |
| **Conformity** | |
| Product standard | EN 61131-2 |
| **Connection type 2** | |
| Connection type 1 | Power |
| Connection type 2 | X1 |
| Connection | Spring clamp terminals FK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| No. of poles | 8 |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | 24 V DC |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | 24 V DC Sys |
| PIN 5 | n.c. |
| PIN 6 | 24 V DC |
| PIN 7 | 0 V |
| PIN 8 | 0 V Sys |
| Family construction form | RJ45 |
| Gender | female |
| No. of poles | 8 |
| PIN 1 | TD + |
| PIN 2 | TD - |
| PIN 3 | RD + |
| PIN 6 | RD - |

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 28.03.2024