MURR ELEKTRONIK
stay connected


Xenterra 16TX unmanaged Switch 16 Port 100Mbit

16 port unmanaged switch
DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".

Link til produkt

Illustrasjon





Produktet kan avvike fra bildet

Handelsinformasjon

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879830416
Pakkestørrelse	1
Tolltariffnummer	85176200

Electrical data | Supply

Operating voltage AC min.	8 V
Operating voltage AC max.	28 V
Operating voltage DC min.	9 V
Operating voltage DC max.	36 V

Industrial communication

Data transmission rate max.	100 MBit/s

Industrial communication | Ethernet functionality

Auto-crossover	yes
Auto-negotiation	yes

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024

duplex	Full duplex
Switch type	unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	yes
Diagnostics	
Alarm contact	no
Diagnostic	No voltage
LED display	Ethernet connection/data traffic
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Metal
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	105 mm
Width	110 mm
Depth	37,8 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	85 °C
Connection type 1	
Connection type 1	16
Family construction form	RJ45
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024