



MKS - D 10/1300-1 M DIODE MODULES

Mounting rail / screw-type terminal

10 diodes
Common potential anode

[Link til produkt](#)

Illustrasjon



Produktet kan avvike fra bildet



Handelsinformasjon	
ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041959
Pakkestørrelse	1
Tolltariffnummer	85411000
Electrical data Supply	
Operating voltage AC max.	48 V
Operating voltage DC max.	48 V
Installation	
Connection cross section max.	4 mm ²
Installation Connection	
Connection	Screw terminals SK
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, G32, (EN 60715)
Height	86 mm
Width	22,5 mm
Depth	62 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 1	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	12