MPS POWER SUPPLY 1-PHASE,


IN: 95-265VAC OUT: 24V/3ADC


INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Current: 3 A
Mains failure bridging min.
8.3 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

Link til produkt

Illustrasjon







Produktet kan avvike fra bildet

Handelsinformasjon

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024

ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080736
Pakkestørrelse	1
Tolltariffnummer	85044083
Electrical data	
Parallel connection	no
Series connection	yes
Security level	SELV
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage 1 AC	115 V
Input voltage 2 AC	230 V
Input voltage AC min.	95 V
Input voltage AC max.	265 V
Input current at input voltage 1 AC	1,5 A
Input current at input voltage 2 AC	0,75 A
Inrush current max.	20 A
External back-up fuse per phase max.	10 A
Efficiency	84 %
Electrical data | Output	
Output voltage DC	24 V
Output voltage DC min.	23,76 V
Output voltage DC max.	24,72 V
Output voltage adjustable	no
Output current	3 A
Output current (UL)	3,5 A
Ripple effective max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Device protection | Electrical	
Short-circuit protection output	yes
Overload protection output	yes
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	132 mm
Width	75 mm
Depth	71 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	85 °C
Relative humidity min. (operation)	5 %
Relative humidity max. (operation)	95 % no condensation
Connection type 2	
Connection	Screw terminals SK

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024

Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	2
PIN 1	+
PIN 2	-
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024