MURR ELEKTRONIK
stay connected

MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED


IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/15ADC


The MEN series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

[Link til produkt]

Illustrasjon







Produktet kan avvike fra bildet

Handelsinformasjon

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080040
Pakkestørrelse	1
Tolltariffnummer	85044095
Electrical data	
Security level	SELV
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Fuse protection 1 primary side external	4 A @230 V AC
Fuse protection 2 primary side external	2,5 A @400 V AC
Characteristic back-up fuse	Inertia
Input voltage 1 AC	230 V
Input voltage 1 AC min.	195,5 V
Input voltage 1 AC max.	264,5 V
Input voltage 2 AC	400 V
Input voltage 2 AC min.	340 V
Input voltage 2 AC max.	460 V
Input current at input voltage 1 AC	2,8 A
Input current at input voltage 2 AC	1,65 A
Electrical data | Output	
Output suppression	LED, Screening capacitor, VDR
Output voltage DC	24 V
Output voltage adjustable	no
Output current max.	18 A
Ripple max.	5 %
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Mounting dimension a	126 mm
Mounting dimension b	104 mm
Mounting dimension c	6,6 mm
Height	138,5 mm
Width	135 mm
Depth	181,5 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Derating from	40 °C
Conformity	
Product standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2
Connection type 3	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	metallic
No. of poles	1
PIN 1	PE
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 28.03.2024

Color contact carrier	green
No. of poles	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 28.03.2024