MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,


IN: 90-265VAC OUT: 12-15V/1ADC


INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Current: 1 A
Mains failure bridging min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 150 ms (230 V AC)

Link til produkt

Illustrasjon







Produktet kan avvike fra bildet

Handelsinformasjon

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079921
Pakkestørrelse	1
Tolltariffnummer	85044095
Electrical data	
Number of devices series connection max.	2
Parallel connection	no
Series connection	yes
Security level	SELV
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage 1 AC	115 V
Input voltage 2 AC	230 V
Input voltage AC min.	90 V
Input voltage AC max.	265 V
Input voltage DC min.	110 V
Input voltage DC max.	300 V
Input current at input voltage 1 AC	0,29 A
Input current at input voltage 2 AC	0,16 A
Inrush current max.	20 A
External back-up fuse per phase max.	10 A
Efficiency	77 %
Electrical data | Output	
Output voltage DC	12 V
Output voltage DC min.	12 V
Output voltage DC max.	15 V
Output voltage adjustable	yes
Output current	1 A
Ripple effective max.	50 mV
Spikes (s-s) max.	300 mV
Device protection | Electrical	
Short-circuit protection output	yes
Overload protection output	yes
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	76 mm
Width	38 mm
Depth	87,5 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	50 °C
Derating from	50 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	85 °C
Relative humidity min. (operation)	5 %
Relative humidity max. (operation)	95 % no condensation
Connection type 2	

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024

Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	2
PIN 1	-
PIN 2	+
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024