MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 female 0° D-cod. IDC


4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, shielded


Ethernet CAT5
Female straight
M12, 4-pole
D-coded
shielded
IDC terminals
Sealing range (cable Ø): 4.5...8.8 mm


Link til produkt

Illustrasjon









Produktet kan avvike fra bildet

Side 1

Tightening torque	0,6 Nm
Family construction form	M12
Coding	D

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Handelsinformasjon	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879197229
Pakkestørrelse	1
Tolltariffnummer	85366990
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	50 V
Operating voltage DC max.	50 V
Current operating per contact max.	4 A
Industrial communication	
Transfer parameters	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Data transmission rate max.	100 MBit/s
Industrial communication | Ethernet functionality	
duplex	Full duplex
Installation	
Connection cross section min.	0,14 mm²
Connection cross section max.	0,34 mm²
AWG number min.	26
AWG number max.	22
Device protection | Electrical	
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Mechanical data | Material data	
Coating locking	Nickeled
Locking material	Zinc die-casting
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Clamping range min.	4,5 mm
Clamping range max.	8,8 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	85 °C

Opplysningene i dette databladet er utarbeidet med størst mulig omhu.
All informasjon gis uten ansvar for eventuelle feil og mangler. 29.03.2024